



Technická data

(platnost od: 1. 2. 2012)

Karoserie											
Typ karoserie	5 dvéřová, 5 místná			5 dvéřová, 7 místná			5 dvéřová, 5 místná		5 dvéřová, 7 místná		5 dvéřová, 5 místná
Motor	2,2 CRDi VGT						2,4i DOHC CWT VIS				
Typ	vznětový řádový						zážehový				
Zvíhový objem motoru (cm ³)	2199						2349				
Druh paliva	Diesel						95 NAT				
Počet válců	4										
Kompresní poměr	16,0:1						10,5:1				
Výkon kW/HP	145 / 197 /3800						128 / 174 /6000				
Max. točivý moment [Nm/ot/min]	4 / 430	430 / 1800-2500			445 / 1800-2500			230 / 4000			
Příprava směsi	Common Rail						vícebodové vstřikování				
Objem palivové nádrže (l)	75										
Převodové ústrojí											
Typ převodovky	manuální			automatická			manuální	automatická	manuální	automatická	manuální
Počet stupňů řazení	6										
Druh pohonu	4x2	4x4						4x2	4x4		
Dynamika											
Maximální rychlost (km/h)	190						186	190	186	190	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	9.5	9.8	10	10.3	10.2	11.2	11.9	10.7	11.7	11.4	
Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO ₂ [g/km]*											
Cyklus - městský	8.2 / 220	8.8 / 229		9.3 / 245	8.8 / 239	11.7 / 280	11.8 / 281	11.5 / 273	11.7 / 277	11.7 / 280	
Cyklus - mimoměstský	5.2 / 142	5.6 / 144		6.3 / 165	6.2 / 167	6.9 / 166	7.2 / 173	6.8 / 162	7.2 / 171	6.9 / 166	
Cyklus - kombinovaný	6.3 / 171	6.8 / 176		7.4 / 197	7.2 / 194	8.7 / 208	8.9 / 213	8.5 / 203	8.8 / 210	8.7 / 208	
Cyklus - městský s ISG							0 / 0				
Cyklus - mimoměstský s ISG							0 / 0				
Cyklus - kombinovaný s ISG							0 / 0				
Hmotnost											
Provozní hmotnost (kg)	1830-1910	1915-1995	1946-2036	1972-2062	1941-2021	1812-1892	1865-1955	1725-1805	1834-1914	1838-1928	
Maximální hmotnost (kg)	2520	2570				2505					
Přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500		2200	2000							
Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)							750				
Nosnost střechy (kg)							100				
Rozměry											
Celková délka (mm)							4660				
Celková šířka (mm)							1890				

Celková výška (mm)	1725/1760 - vč. střešních ližin
Rozvor (mm)	2700
Rozchod předních kol (mm)	1615
Rozchod zadních kol (mm)	1620
Poloměr otáčení (m)	5.45
Minimální světlá výška (mm)	203
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)	774/1582
Podvozek	
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem
Zadní náprava	dvojitá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové

*Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO₂, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.